KERÉKPÁROS TÚRIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ
PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA
HARKÁNY, 4030/1.-4030/2. HRSZ. ALATT

BUSZPARKOLÓ RÉTEGFELÉPÍTÉSE
-8 cm vtg beton térkő
-4 cm vtg fektető zúzalék
-15 CM VTG $ck_t$ beton burkolat alap
-20 cm vtg zúzottkő alap
-földtükör

terméskő fal
0,5-1,5 m magasságig

földfeltöltés-füvesítés

meglévő fa

fali ivókút

kandelláber

kandelláber

kandelláber

kiemelt szegély

pad

pad

pad

pad

kandelláber

zöldövezet

virágágyás

virágágyás

kandelláber

örökzöld tujasor

telekhatár

tolató-forduló

új fa ültetés

sütőhely
terméskőből

kandelláber

kandelláber

kandelláber

1 db fakivágás

kandelláber

kandelláber

pad

P-BUSZ

terméskő fal
0,5-1,5 m magasságig

kiemelt szegély

7 DB GK. PARKOLÓ

meglévő fa

BETON TÉRKŐ BURKOLAT
515 m²

1 DB AKADÁLYMENTES
PARKOLÓ

parkolásgátló
oszlopok

kerékpáros fedett
pihenőhely

ÁLTALÁNOS RÉTEGFELÉPÍTÉS
-8 cm vtg beton térkő
-4 cm vtg fektető zúzalék
-25 cm vtg zúzottkő alap
-földtükör

kandelláber

10 db kerékpáros támasz
20 db kerékpárhoz

kiemelt szegély

aszfaltburkolat csatlakozás 50 cm szélességben

süllyesztett szegély

10,09 4,50 17,00

4,50 5,50 6,00 2,00 3,45

2,09 8,00 4,50 5,50 6,00 5,50

9,18 15,00 5,00 2,50 2,50 2,50 7,00 2,70 2,05 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 4,00 2,50 50

22,00 12,82 50

R=3,00 4,57 3,44 R=2,15 R=8,00 R=8,00

90 90 90 3,40 2,35 90 90 90 3,40 3,40 80 80 90 90 80 3,10 90 90 80 60

5,51